



NOMBRE: **BIKE LIFT 35N** Equilibradora manual para
ruedas de motocicleta

REF.: B35

Precio final: 290,00 € sin IVA
350,90 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Equilibradora manual profesional BIKE LIFT. Diseñada especialmente para equilibrar y centrar llantas de la mayoría de los modelos de motocicletas y scooters.
Sirve para llantas de hasta 21". Con los conos necesarios para las llantas más comunes del mercado.

DESCRIPCION LARGA:

Importante: a la hora de elegir una equilibradora es importante contar con una buena marca que asegure disponer de los diferentes juegos de conos para las diferentes marcas. NOSOTROS LOS TENEMOS!!!

Equilibradora manual estática dotada de un perno con dos conos para adaptarse a la mayor parte de las ruedas de motocicleta.

El eje gira sobre cojinetes especiales lo que permite una rotación sin fricción. Cuenta con pies ajustables para lograr la perpendicularidad y paralelismo perfectos de la base.

Para el equilibrado y centrado de llantas de casi todos los modelos de motocicletas y scooters. Para llantas de hasta 21"
Se suministra con:

- Eje de acero de 12mm
- Dos conos de medida hasta 15-36mm.
- Un ojo nivelador integrado para estabilizarla sobre la mesa de trabajo
- Instrucciones de uso en español

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA COMPRAR APARTE disponibles en cualquier momento.

Cómo se usa la equilibradora manual:

1. Quitar las contrapesas viejas de la llanta. Introducir la rueda en el eje, ajustar los conos y subir todo el conjunto sobre los rodamientos de la equilibradora manual de ruedas.
2. Colocar la rueda en el centro de la equilibradora. Hacer girar la rueda suavemente, soltarla y dejar que se pare.
3. Limpiar la zona superior de la llanta (en un reloj serían las 12 horas) y pegar suavemente (SIN apretar) los contrapesos para poder levantar. *Cómo se usa la equilibradora manual:* los porteriormente y corregir.
4. Posicionar la rueda de forma que el contrapeso quede a la altura del eje de la rueda (en un reloj serían las 3 o las 9), soltar la rueda y observar... Si sube indica que falta peso... Si baja es que sobra peso.

Una vez encontrado el equilibrio, presionar para fijar el contrapeso.

FAQs (Preguntas frecuentes):

¿Esta equilibradora sirve para cualquier tipo de moto?

Sí, es compatible con la mayoría de motocicletas y scooters gracias a sus conos de 15-36 mm y capacidad hasta 21".

¿Necesito herramientas adicionales para usarla?

No, se suministra con eje, conos y nivelador. Solo se requieren contrapesos para completar el equilibrado.

¿Qué diferencia tiene frente a una equilibradora electrónica?

La equilibradora manual es más económica, ligera y sencilla. Aunque no sustituye a una máquina automática, ofrece gran precisión en talleres y uso particular.

¿Se pueden comprar repuestos o accesorios adicionales?

Sí, disponemos de juegos de conos y accesorios compatibles con la BIKE LIFT 35N para ampliar su uso.



Se suministra con un eje de 12 mm y dos conos de 15-36 mm

**Con eje de 12 mm y conos de
12-36 mm**

