



NOMBRE: **Compresor MPC monofásico bicilíndrico de 200 litros SNB20035M**

REF.: 1100022

Precio final: 799,00 € sin IVA
966,79 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Compresor **MPC monofásico** de **200 litros** y **3 CV**, con cabezal **bicilíndrico**, presión máxima **10 bar**, motor con **protección térmica** y sistema de transporte mediante ruedas.

DESCRIPCION LARGA:

Compresor de aire **monofásico** de alta capacidad equipado con un cabezal **monoetapa bicilíndrico** con cilindros en hierro fundido para garantizar una mayor resistencia, mejor refrigeración y una vida útil prolongada. El motor eléctrico es de **aluminio fundido** e incorpora **protección térmica** mediante guardamotor y fusible, evitando daños ante sobrecargas o incidencias durante el trabajo.

Este compresor ofrece un caudal de **330 litros/minuto** y una presión máxima de **10 bar**. Incluye **regulador de presión de salida** y **doble manómetro** para un control preciso según la necesidad de cada herramienta neumática.

Su depósito de **200 litros** y su diseño con **dos ruedas de gran resistencia** facilitan el transporte dentro del taller. El equipo se suministra con **manual en castellano** y certificados **CE** del motor, calderín y válvula de sobrepresión. Incluye además servicio de garantía y opciones de reparación.

Características técnicas:

- Depósito: 200 L
- Motor monofásico 220 V
- Potencia: 3 CV / 2,2 kW
- Velocidad: 1.550 RPM
- Presión máxima: 10 bar
- Caudal: 330 L/min
- Transmisión por poleas
- Placa de válvulas de alta resistencia

- Regulador de salida y doble manómetro
- Dos ruedas de plástico de alta resistencia

Diseñado para talleres que necesitan un compresor robusto, estable y silencioso, capaz de alimentar herramientas neumáticas de uso continuo como pistolas de impacto, sopletes, elevadores, herramientas de pintura y más.

¿El compresor es monofásico?

Sí, funciona a **220 V monofásico**, ideal para talleres sin instalación trifásica.

¿Tiene protección térmica?

Sí, incorpora **guardamotor y fusible térmico** para evitar sobrecalentamientos.

¿Incluye regulador y doble manómetro?

Correcto, permite ajustar con precisión la presión de salida hasta 10 bar.

¿Es transportable?

Sí, gracias a sus **dos ruedas resistentes** y su asa de transporte es manejable dentro del taller.

3CV-200L-220V





- Rueda diametro 200mm



-Placa válvulas con laminas inoxidable



-Motor eléctrico de alto rendimiento con protección térmica.



-Regulador de salida y doble manometro

