



NOMBRE: Compresor de aire MPC de 7,5 CV trifásico
SNB30075

REF.: 1100025

Precio final: **1.778,00 €** sin IVA
2.151,38 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Compresor industrial **trifásico de 7,5 CV** con depósito de **300 litros**, cabezal **bicilíndrico de doble etapa** y caudal real de **850 L/min**. Motor de **5,5 kW**, presión máxima **10 BAR** y protección eléctrica **IP54**.

DESCRIPCION LARGA:

El compresor MPC **SNB30075** es un compresor industrial estático diseñado para talleres mecánicos, neumáticos, carrocería y aplicaciones donde se necesita aire comprimido estable y de alto rendimiento. Monta un cabezal **bicilíndrico de doble etapa** fabricado en hierro fundido, con transmisión mediante poleas protegidas. El depósito de **300 litros** proporciona una capacidad ideal para consumos medios-altos, evitando ciclos excesivos del motor. El motor trifásico de **7,5 CV / 5,5 kW** incluye **protección térmica, garantizando seguridad y durabilidad**. El sistema cuenta con un **refrigerador de cobre** entre etapas (visible en la imagen inferior de la página 2), mejorando la disipación de calor y aumentando la vida útil del conjunto compresor.

Características principales:

- Depósito: **300 litros**
- Motor trifásico 380 V
- Potencia: **7,5 CV / 5,5 kW**
- Tipo de cabezal: **Bicilíndrico de doble etapa**
- Volumen real aspirado: **850 L/min**
- Presión máxima: **10 BAR**
- Protección motor: **térmica**
- Grado de protección eléctrica: **IP54**
- Doble manómetro: depósito + presión regulada
- Telepresostato con guardamotor y válvula de descarga
- Refrigerador de cobre entre etapas

- Colector refrigerante en entrada al depósito

Dimensiones (imagen página 2):

- Longitud: **150 cm**
- Altura: **120 cm**
- Profundidad: **60 cm**

Construcción industrial:

- Cilindros de hierro fundido, gran resistencia térmica y mecánica
- Transmisión por poleas con protector metálico
- Placa de válvulas con **láminas inoxidables** (visible en página 3)
- Depósito y válvula de seguridad con certificación CE

Ventajas para el taller:

- Caudal ideal para herramientas neumáticas profesionales.
- Doble etapa ? aire más frío, más eficiente y con menos condensación.
- Depósito de 300 L compacto pero de alta capacidad.
- Componentes industriales para trabajo continuo.
- Fácil control mediante doble manómetro y regulador de presión.

7,5CV, TRIF, 300L



Bicilindrico





Motor de 7,5 CV



Motor de 5,5kW



-Motor eléctrico de alto rendimiento con protección térmica.



-Placa válvulas con laminas inoxidable



-Regulador de salida y doble manometro

