



NOMBRE: Uña de acero UNIVERSAL para desmontadoras
con eje de 28-29-30 mm

REF.: 44229718

Precio final: 59,00 € sin IVA
71,39 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Uña de acero para desmontadoras de brazo bandera (semiautomática) y basculantes (automáticas).
Agujero de 30 mm con 4 tonillos de fijación.
Sirve para ejes de 28, 29 y 30 mm

DESCRIPCION LARGA:

Uña de acero universal para desmontadoras profesionales

Esta **uña de acero universal** está diseñada para trabajar en desmontadoras de neumáticos de **brazo bandera (semiautomáticas)** y **basculantes (automáticas)**, ofreciendo una solución robusta y fiable para el desmontaje y montaje de neumáticos en talleres profesionales.

Compatibilidad con varios diámetros de eje

Dispone de un **agujero de 30 mm con sistema de fijación mediante 4 tornillos**, lo que permite su uso en desmontadoras con **ejes de 28, 29 y 30 mm**. Este sistema garantiza un ajuste firme y seguro durante el trabajo.

Construcción en acero de alta resistencia

Fabricada íntegramente en **acero**, esta uña está preparada para soportar un uso intensivo, elevados esfuerzos mecánicos y las condiciones habituales de los talleres de neumáticos.

Protección de llantas de aluminio

Incluye **protectores de plástico** que evitan el contacto directo del acero con la llanta, reduciendo el riesgo de rayaduras o daños en llantas de aluminio durante el desmontaje.

Compatibilidad multimarca

Apta para desmontadoras de:
- Marcas europeas

- Marcas asiáticas

Recomendación de uso

Para mantener la protección de las llantas y evitar daños, se recomienda disponer de protectores plásticos de repuesto y sustituirlos cuando presenten desgaste.

Ventajas para el profesional

- Compatible con varios diámetros de eje.
- Válida para desmontadoras automáticas y semiautomáticas.
- Alta resistencia para uso intensivo.
- Protege llantas de aluminio mediante insertos plásticos.
- Ideal como recambio universal en el taller.

¿Para qué tipo de desmontadoras es compatible esta uña?

Es compatible con desmontadoras de brazo bandera y basculantes, tanto automáticas como semiautomáticas.

¿Qué diámetros de eje admite?

Admite ejes de 28, 29 y 30 mm gracias a su sistema de fijación con cuatro tornillos.

¿Incluye protección para llantas de aluminio?

Sí, incorpora protectores plásticos para evitar daños en la llanta durante el desmontaje.



