



NOMBRE: Gato de foso hidráulico MEGA 1.200 kg con mando a pedal y soporte reversible

REF.: TRS1200

Precio final: 560,00 € sin IVA

677,60 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Gato de foso hidráulico MEGA de 1.200 kg con doble mando a pedal, válvula de seguridad y soporte reversible de 6 garras. Elevación precisa y segura para uso profesional.

DESCRIPCION LARGA:

El **gato de foso hidráulico MEGA de 1.200 kg** está diseñado para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados en el taller, garantizando una elevación controlada, precisa y segura. Incorpora un sistema de **doble mando a pedal**, con un pedal para subir y otro para bajar, lo que permite mantener las manos libres durante la operación.

Dispone de un **control automático de descenso** que asegura una bajada suave y uniforme, incluso ante descargas bruscas o accidentales. Además, incorpora una **válvula de seguridad contra sobrecargas** y un **limitador hidráulico de recorrido** para proteger el sistema.

Su diseño robusto y ergonómico incluye **cuatro ruedas pivotantes ultrabajas** que mejoran la estabilidad y el manejo en espacios reducidos. Las **protecciones de goma** en la base evitan daños tanto en los vehículos como en las patas de los elevadores.

El gato está equipado con un **soporte reversible de 6 garras**, ideal para fijar recogedores de aceite usado o soportar piezas con seguridad, y que en su cara opuesta incorpora un taco de goma. También incluye **asa ergonómica con bandeja para tornillos** y cumple con la **normativa EN1494** de seguridad industrial.

Características técnicas:

- Capacidad de elevación: 1.200 kg
- Altura mínima: 1.110 mm
- Recorrido del pistón: 815 mm
- Peso: 36 kg

- Sistema hidráulico con limitador de recorrido
- 4 ruedas pivotantes ultrabajas
- Pedales de control de subida y bajada independientes
- Soporte reversible de 6 garras y taco de goma
- Asa con bandeja porta tornillos
- Certificación EN1494

Este gato de foso MEGA ofrece una combinación perfecta de robustez, precisión y comodidad, siendo una herramienta imprescindible en talleres de reparación, mantenimiento y servicio de vehículos industriales.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué capacidad de carga tiene?

Su capacidad máxima es de **1.200 kg**, adecuada para transmisiones, grupos y componentes pesados de vehículos industriales.

¿Cómo se controla la subida y bajada?

Dispone de **dos pedales independientes**: uno para elevar la carga y otro para bajarla, permitiendo un control cómodo y preciso con las manos libres.

¿Cuenta con medidas de seguridad?

Sí, incorpora **válvula de seguridad contra sobrecargas** y un **limitador hidráulico** que protege el sistema de elevación.

¿Para qué sirve el soporte reversible?

El soporte de **6 garras reversibles** permite colocar recogedores de aceite o piezas de forma segura, e incluye un taco de goma en su cara opuesta para mayor versatilidad.



