



NOMBRE: Sonda inductiva PREMIUM de rueda para Terratrip con sensor de 4 mm

REF.: T005A

Precio final: 41,46 € sin IVA
50,17 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Sonda inductiva PREMIUM de rueda para Terratrip, equipada con sensor de 4 mm que permite mayor separación de lectura y máxima fiabilidad en rally de regularidad y navegación.

DESCRIPCION LARGA:

Sonda inductiva PREMIUM de alta captación

Esta **sonda inductiva PREMIUM de rueda para Terratrip** ha sido diseñada para ofrecer una **lectura extremadamente fiable y precisa** de los impulsos de rueda en pruebas de regularidad, navegación y rally. Su elevada capacidad de captación la hace especialmente adecuada para instalaciones exigentes.

Sensor de 4 mm para mayor separación de lectura

Equipada con un **sensor de 4 mm**, permite trabajar con una **mayor distancia entre el sensor y el marcador**, facilitando el montaje y asegurando una lectura estable incluso en condiciones complejas o con tolerancias mayores que en sondas estándar.

Funcionamiento inductivo sin imanes obligatorios

La sonda trabaja mediante **inducción**, siendo capaz de detectar cualquier elemento metálico que se acerque al sensor, como tornillos u otros marcadores. **No es obligatorio el uso de imanes**, aunque en la práctica es habitual instalar **3 o 4 imanes de neodimio** para obtener una señal más regular y homogénea.

Compatibilidad total con sistemas Terratrip

El sistema Terratrip permite la instalación de **dos sondas inductivas**, utilizando una como principal y la segunda como reserva. Esta sonda es compatible con:

- Terratrip V4
- Terratrip V5

La sonda se suministra con **terminales V4**. Para su uso en:

- Terratrip V3

Es necesario adquirir por separado los **terminales V3 (Ref. 10TV4)**.

La sonda se sirve con terminales V4 para conectar a los TERRATRIP V4 y V5. Para instalar esta sonda en TERRATRIP V3 se requiere pedir aparte los terminales V3 de Ref. 10TV4

Recomendaciones de instalación

- Instalar siempre en **ruedas no motrices**.
- Si solo se instala una sonda, colocarla en la **rueda derecha no motriz**.

Ventajas para el usuario

- Mayor distancia de lectura gracias al sensor de 4 mm.
- Alta precisión y fiabilidad en medición de distancia.
- Instalación más flexible que sondas estándar.
- Compatible con todos los Terratrip actuales.
- Ideal para rally de regularidad y navegación profesional.

¿Qué ventaja ofrece el sensor de 4 mm frente a otros modelos?

Permite una mayor separación entre el sensor y el marcador, facilitando la instalación y asegurando una lectura más estable.

¿Es obligatorio utilizar imanes con esta sonda?

No, la sonda funciona por inducción y detecta cualquier elemento metálico, aunque se recomienda el uso de imanes de neodimio para una señal más regular.

¿Es compatible con Terratrip antiguos?

Sí, es compatible con todos los Terratrip. Para modelos V3 se requieren terminales específicos que se adquieren aparte.

