



NOMBRE: Útiles cónicos de montaje / desmontaje de
silentblock, diámetros 50, 60, 70 Y 80MM

REF.: TM314154050607080

Precio final: 1.003,00 € sin IVA
1.213,63 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Conjunto de útiles cónicos para montaje y desmontaje de SILENTBLOCK de tirantes y barras estabilizadoras, diámetros 50, 60, 70 Y 80 mm

DESCRIPCION LARGA:

Aplicación en suspensión y tren de rodaje

Este **conjunto de útiles cónicos para silent-block** está diseñado para facilitar el montaje y desmontaje de silent-block en **tirantes y barras estabilizadoras**, permitiendo una inserción progresiva y controlada sin dañar el alojamiento ni el propio elemento elástico.

Funcionamiento del sistema cónico

Los útiles actúan reduciendo el diámetro del silent-block entre **4 y 5 mm** durante la inserción, lo que permite un montaje más sencillo y preciso. El sistema es igualmente válido para operaciones de desmontaje, aplicando la fuerza de extracción de forma alineada.

Composición del conjunto

El equipo se suministra completo e incluye:

- Casquillo cónico de montaje
- Pinza de arrastre
- Plato extractor de arrastre

Medidas disponibles

Conjunto válido para los siguientes diámetros de silent-block:

- **50 mm** (rango cónico 45–50 mm · agujero pasante interior 47 mm)
- **60 mm** (rango cónico 55–60 mm · agujero pasante interior 57 mm)
- **70 mm** (rango cónico 65–70 mm · agujero pasante interior 64 mm)

- **80 mm** (rango cónico 75–80 mm · agujero pasante interior 73,5 mm)

Ventajas para el profesional

Permite trabajar con mayor rapidez y precisión, reduce el esfuerzo necesario durante el montaje y evita deformaciones del silent-block. Es una solución eficaz para talleres de reparación de automóviles y vehículos industriales que realizan trabajos habituales en suspensión.

Preguntas frecuentes

¿Para qué tipo de componentes se utilizan estos útiles?

Están diseñados para el montaje y desmontaje de **silent-block de tirantes y barras estabilizadoras** en sistemas de suspensión.

¿Sirven tanto para montar como para desmontar?

Sí, el conjunto permite realizar **ambas operaciones** aplicando la fuerza de forma controlada y alineada.

¿Qué diámetros de silent-block cubre el kit?

Cubre diámetros de **50, 60, 70 y 80 mm**, con rangos cónicos adaptados a cada medida.

¿Es adecuado para uso profesional intensivo?

Sí, está concebido para **uso profesional en taller**, ofreciendo durabilidad, precisión y ahorro de tiempo en cada intervención.

