



NOMBRE: Minicentral hidraulica + latiguillos para comprobación, purga y llenado de eje trasero direccional MAN y MERCEDES

REF.: TM31415141-MAN

Precio final: 2.254,35 € sin IVA

2.727,76 € IVA incluido

DESCRIPCION:

COMPLETO equipo profesional a 24V para comprobación, purga y llenado del sistema hidráulico del eje trasero direccional MAN/MERCEDES.

DESCRIPCION LARGA:

Aplicación en sistemas hidráulicos MAN/MERCEDES

Este **equipo para comprobación, purga y llenado de eje trasero direccional MAN/MERCEDES** está diseñado para realizar operaciones de descarga, carga, purgado y presurización en sistemas hidráulicos, como los utilizados en ejes traseros direccionales de vehículos industriales.

Composición del equipo

El conjunto se suministra completo e incluye:

- (1 ud) Minicentral hidráulica **2M141/C** a 24 V, 25 bares.
- (1 ud) Latiguillo **LATMM001627** L 5000 mm MF 3/16".
- (1 ud) Latiguillo **LATMM001630** L 1500 mm MF 3/16".
- (3 uds) Latiguillo **LATMM001629** L 1500 mm TL M16x200 x TL M16x200.
- (3 uds) Latiguillo **LATMM001628** L 1000 mm MF 3/16" TL M16x200.
- (1 ud) Cruz **60201/4** 1/4".
- (2 uds) Enchufe rápido **R INT 1/8" 721KAIW10**.
- (4 uds) Racor **MPR 1/4" C/J** BSP 16x200.

Unidad hidráulica integrada

El sistema incorpora una **minicentral hidráulica 2M141/C** compuesta por motor eléctrico, bomba, depósito y bloque de

válvulas con conexiones específicas. Funciona a **24 V** y se conecta mediante pinzas a la batería del vehículo u otra fuente de alimentación de 24 V.

Control y seguridad del sistema

El equipo dispone de un interruptor con posición bloqueada y retorno por muelle para el control de la bomba. Incorpora un **limitador de presión ajustable**, una **válvula reductora ajustable para el retorno de aceite** y una **válvula de seguridad tarada a 25 bares**.

Instrumentación y presión de trabajo

Incluye un **manómetro con escala de 0 a 25 bares**, que permite un control preciso de la presión durante las operaciones de comprobación y presurización del sistema hidráulico.

Ventajas para el taller

Permite realizar intervenciones controladas y seguras en sistemas hidráulicos del eje trasero direccional, optimizando tiempos de trabajo, reduciendo errores y garantizando un mantenimiento profesional conforme a las exigencias técnicas de MAN/MERCEDES.



**Incluye todos los tatiguiillos,
racores y enchufes
rápidos necesarios**

