



NOMBRE: Lapeador neumático de válvulas con ventosas
20–45 mm

REF.: 9472

Precio final: 168,95 € sin IVA
204,43 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Lapeador **neumático de válvulas** con **5600 rpm**, cuatro ventosas de **20 a 45 mm**, entrada de aire **1/4"** y presión de trabajo de **6 bares**. Incluye estuche.

DESCRIPCION LARGA:

Lapeador **neumático para válvulas**, diseñado para operaciones de **mantenimiento, asentamiento y conservación** de válvulas en motores de automoción. Es una herramienta imprescindible para garantizar un sellado correcto entre la válvula y su asiento, evitando problemas de compresión y mejorando el rendimiento del motor.

El equipo incorpora un sistema de **velocidad variable hasta 5600 rpm**, permitiendo ajustar la acción de lapeado según el tipo de válvula y el material de asiento. Incluye además **cuatro ventosas intercambiables** para trabajar con diferentes diámetros de válvula.

Ventosas incluidas:

- 20 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 45 mm

Especificaciones técnicas:

- Velocidad variable: hasta **5600 rpm**
- Entrada de aire: **1/4"**
- Presión de trabajo: **6 bares**
- Diámetro del eje: **8 mm**
- Suministrado en **estuche** para transporte y almacenamiento

En la descripción se indica además que existen ventosas de recambio (no incluidas en esta ficha), disponibles en pack de cuatro medidas.

Herramienta profesional adecuada para mecánicos, rectificadores y talleres que realizan intervenciones regulares en culatas y sistemas de válvulas.

¿Para qué se utiliza un lapeador de válvulas?

Para asentar correctamente la válvula en su asiento y garantizar el sellado en cámaras de combustión.

¿Las ventosas cubren la mayoría de válvulas comunes?

Sí, el rango de **20 a 45 mm** permite trabajar con válvulas de motores gasolina y diésel habituales.

¿Requiere compresor?

Sí, funciona con aire comprimido y necesita **6 bares** de presión de trabajo.

¿Incluye estuche?

Sí, viene suministrado en un **maletín de transporte**.



