



NOMBRE: Bomba hidráulica manual y con manguera.
700bar (10.000 PSi). Hasta 50 tons.

REF.: TM55CP700MN

Precio final: 395,00 € sin IVA
477,95 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Bomba hidráulica manual de doble velocidad para cilindros hidráulicos de hasta 50 toneladas. Incluye **manguera con acoplador**.

DESCRIPCION LARGA:

Sirve para empujar cilindros de hasta 50 toneladas.

CARACTERÍSTICAS:

- Presión: 700bar (10.000 PSi)
- Presión de salida de aceite por minuto:

- **alta presión:** 13cc
- **baja presión:** 2,2cc

- Depósito aceite: 2,2 litros
- Dimensiones: 73x18x18
- Peso: 9,8kg

La **bomba hidráulica manual de 2 velocidades** es una herramienta robusta y compacta, diseñada para **accionar cilindros hidráulicos de hasta 50 toneladas**. Su diseño ergonómico y resistente garantiza un funcionamiento eficiente y seguro en talleres y aplicaciones industriales.

Equipada con un sistema de doble velocidad, esta bomba permite una **operación rápida a baja presión** y un **aumento gradual a alta presión** gracias a su pistón de dos etapas. El mango está diseñado para reducir el esfuerzo del operario y facilitar el bombeo incluso en condiciones exigentes.

Incluye válvula interna de alivio de presión que protege contra sobrecargas y un botón para **controlar la liberación de presión de forma precisa**. El sistema de conexión rápida permite un uso sencillo con la mayoría de cilindros hidráulicos del mercado.

Características técnicas:

- **Presión de trabajo:**
 - Baja presión: 0–20 kg/cm²
 - Alta presión: 20–700 kg/cm²
- **Desplazamiento de aceite por carrera:**
 - Baja presión: 13 cc
 - Alta presión: 2,3 cc
- **Capacidad del depósito:** 1200 cc
- **Capacidad útil de aceite:** 700 cc
- **Peso:** 9,8kg
- **Mangueras incluidas:**
 - 1 manguera de 1,8 m
 - 1 manguera de 1,0 m
 - Se pueden unir ambas mangueras para un largo total de 2,8 m.
 - Ambas con **acopladores hidráulicos rápidos**

Modo de uso:

1. Compruebe que el conector del cilindro sea compatible con el conector rápido de la bomba.
2. Inserte la conexión rápida y retire la tapa protectora. Afloje el tornillo de adición de aceite en la parte trasera de la bomba.
3. Gire el interruptor en el sentido horario y accione el mango para comenzar a bombear.
4. Cuando se alcanza la presión requerida, el pistón cambia automáticamente a alta presión para asegurar un empuje eficaz.

Esta bomba es la opción ideal para quienes necesitan una herramienta fiable para accionar cilindros de gran capacidad sin necesidad de equipos eléctricos ni compresores. **Durabilidad, potencia y facilidad de uso** en una sola herramienta.

