



NOMBRE: Bomba hidráulica neumática CON mangueras .
Accionada por pedal neumático. Hasta 100 tons.

REF.: TM55NAP005

Precio final: 867,00 € sin IVA
1.049,07 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Sirve para empujar cilindros de hasta 50 toneladas. Acionamiento neumático para empujar la bomba hidráulica. Incluye manguera neumática y latiguillo hidráulico de alta presión.

DESCRIPCION LARGA:

Sirve para empujar cilindros de hasta 50 toneladas.
Incluye manguera neumática y latiguillo hidráulico de alta presión

El paso de aire se acciona con el pie, y empuja el cilindro hidráulico

1. El diseño de la bomba tiene una salida de aceite de dos etapas de presión alta y baja, incluso si no hay energía, la operación también es conveniente, cualquier presión de funcionamiento, la misma función que la eléctrica. 2. Funcionamiento con pedal, lo que permite al operador sostener la herramienta o la pieza de trabajo con ambas manos. 3, la presión se puede mantener en la parada media, la válvula hidráulica de protección de seguridad de alta presión de diseño interno. 4. La parte inferior de la bomba hidráulica es un marco fijo amplio para aumentar la estabilidad de funcionamiento durante el funcionamiento. 5. La tubería de aceite se puede comprar y alargar, con un conector rápido, se puede instalar con un manómetro (opcional). 6. **Tubos con conexión NPTF 3/8 "**.

CARACTERÍSTICAS:

- Presión neumática: 700bar (10.000 PSI)
- Presión de aire: 8bar
- Depósito aceite: 5 litros
- Dimensiones: 32x18x23
- Peso: 7,2kg
- **Sirve para empujar cilindros de hasta 50 toneladas**

