



NOMBRE: Husillo hidráulico para extractor y empujador. 12 toneladas de fuerza

REF.: TM197721

Precio final: **141,00 €** sin IVA
170,61 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Husillo hidráulico de 12 Tn con rosca UN 1-1/2"x16 y recorrido de 17 mm. Herramienta potente y precisa para **trabajos de extracción y presión** en el taller.

DESCRIPCION LARGA:

El **husillo hidráulico de 12 toneladas** es una herramienta robusta diseñada para proporcionar una presión uniforme y controlada en trabajos de extracción o montaje en **talleres de automoción e industria**.

Su construcción en materiales de alta resistencia garantiza **durabilidad** incluso bajo uso intensivo, mientras que el accionamiento hidráulico reduce el esfuerzo del operario y aumenta la seguridad en cada operación.

Datos técnicos

- Capacidad máxima: **12 Tn**.
- Recorrido: **17 mm**.
- Rosca: UN 1-1/2"x16.
- Accionamiento: mediante **barra giratoria o hexágono exterior**.
- Peso bruto: 1.441 g.
- Aplicación: operaciones de **extracción y presión hidráulica** en el entorno profesional.

Ventajas para el taller

- Genera hasta **12 toneladas de presión** con precisión controlada.
- Reduce la fatiga del operario frente a sistemas mecánicos convencionales.
- Diseño robusto y fiable para soportar cargas exigentes.
- Perfecto para operaciones de ajuste, montaje o desmontaje que requieren alta presión.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la capacidad máxima del husillo?

Este modelo ofrece hasta **12 toneladas de presión**, lo que lo hace adecuado para trabajos exigentes de taller.

¿Qué tipo de rosca incorpora?

El husillo está fabricado con **rosca UN 1-1/2"x16**, lo que asegura una conexión sólida y estándar para su uso.

¿Qué recorrido de trabajo tiene?

El recorrido máximo es de **17 mm**, ideal para aplicaciones de extracción y presión controlada.

¿Cómo se acciona?

Puede accionarse tanto con **barra giratoria** como con el **hexágono exterior**, según las herramientas disponibles en el taller.

¿Es resistente al uso intensivo?

Sí, está construido en acero de alta resistencia y diseñado para soportar un uso profesional y prolongado.



USILLO DE 12 TONELADAS

150120 carrera = 15mm



P: Pasador de seguridad.
Se rompe si se excede la carga
máxima admisible.
Pasador rectificado Ø3 x 16