



NOMBRE: Vaso para tuerca central de ruedas Porsche, 15 dientes, 3/4"

REF.: 10227

Precio final: 98,95 € sin IVA
119,73 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Vaso especial para tuerca central que llevan las ruedas de algunos Porsche.
NO APTO para uso con llaves o pistolas de impacto.

DESCRIPCION LARGA:

Vaso profesional diseñado para las **tuercas centrales** utilizadas en las ruedas de diversos modelos Porsche de altas prestaciones. Su perfil de **15 dientes** garantiza un ajuste preciso sobre la tuerca, evitando deslizamientos y protegiendo la superficie durante operaciones de montaje y desmontaje.

Fabricado en **aluminio aleado**, combina ligereza y resistencia, lo que permite manipularlo sin dañar la tuerca central, a diferencia de otros vasos metálicos más agresivos. Su conexión de **3/4"** está pensada para uso manual, ya que este útil **no es apto para llaves ni pistolas de impacto**.

Aplicación específica para:

- Porsche 911 (991) **GT3**
- Porsche 911 (991) **GT3 RS**
- Porsche 911 (991) **Turbo**
- Porsche 911 (991) **Turbo S (2010)**
- Porsche 911 (991) **Carrera GTS (2011)**

OEM equivalente:

- 99136108190

Especificaciones técnicas:

- Perfil: **15 dientes**

- Cuadradillo: **3/4"**
- Material: **aluminio aleado**
- Peso bruto: **530 g**

En la imagen del documento (página 2) pueden observarse distintas vistas del vaso: el perfil interior de 15 dientes, el acoplamiento 3/4" y la construcción reforzada en aluminio aleado, confirmando su diseño específico para tuercas centrales tipo Porsche.

Herramienta imprescindible para talleres especializados en Porsche y servicios de llantas de rendimiento, donde la precisión y el cuidado de las tuercas centrales es fundamental.

¿Puedo usar este vaso con pistola de impacto?

No, está fabricado en aluminio aleado y **no admite impacto**. Debe utilizarse únicamente con herramienta manual.

¿Encaja en todos los modelos Porsche?

Solo en modelos con tuerca central de 15 dientes indicados en la lista de compatibilidades.

¿Por qué está fabricado en aluminio?

Para evitar dañar la tuerca central y proporcionar un ajuste más suave y seguro.

¿Con qué herramientas puedo utilizarlo?

Con cualquier llave manual de **cuadradillo 3/4"**.



