



NOMBRE: Grúa hidráulica universal BT1 para pinzas de freno de todo tipo y forma

REF.: BT1

Precio final: **1.759,00 €** sin IVA
2.128,39 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Grúa hidráulica **BT1** diseñada para el **desmontaje y montaje de pinzas de freno** en **camiones, autobuses y remolques**. Compatible con ruedas de **19.5" y 22.5"**, facilita el trabajo al operario evitando esfuerzos físicos y reduciendo tiempos de intervención hasta en un 70%.

DESCRIPCION LARGA:

La **Grúa universal BT1** es una herramienta imprescindible para cualquier taller que trabaje con vehículos industriales. Diseñada específicamente para facilitar las tareas de **sustitución de pinzas de freno**, en **camiones, autobuses y remolques**, esta grúa evita esfuerzos físicos innecesarios y **reduce los riesgos laborales**, especialmente lesiones en la espalda o accidentes por caída de piezas pesadas.

Gracias a su estructura móvil y su **gato hidráulico integrado**, el operario puede levantar y posicionar con precisión elementos del sistema de frenos sin cargar peso, lo que se traduce en una **reducción de hasta un 70% en los tiempos de intervención** y la posibilidad de realizar el trabajo **sin necesidad de un segundo operario**.

Incluye un juego de adaptadores que la hace compatible con todas las posiciones habituales de pinzas de freno en **vehículos con ruedas de 19.5" y 22.5"**. Su diseño compacto y robusto garantiza la durabilidad en ambientes de trabajo exigentes.

Beneficios principales:

- Reduce significativamente los tiempos de trabajo y el esfuerzo físico.
- Compatible con ruedas de camiones y autobuses de 19.5" y 22.5".
- Permite trabajar con total seguridad, minimizando accidentes laborales.
- Uso cómodo y eficiente incluso por un solo operario.
- Ideal para el desmontaje y montaje de pinzas de freno.

Especificaciones técnicas:

- **Peso:** 35 kg
- **Carrera del pistón hidráulico:** 20 cm
- **Dimensiones:** 47 x 25 x 70 cm
- **Compatibilidad:** frenos en ruedas de 19.5" y 22.5"
- **Incluye:** adaptadores para diferentes posiciones de pinza de freno



