



NOMBRE: Diferencial eléctrico para cuadro de maniobra de elevador de coches

REF.: RECLIFT250

REF: **RECLIFT251** - Magneto251 70,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT252** - Magneto252 70,00 € sin IVA.

DESCRIPCION:

Diferencial eléctrico para cuadro de maniobra de elevador – Seguridad garantizada

DESCRIPCION LARGA:

Este **diferencial eléctrico** está diseñado para proteger los cuadros de maniobra de los **elevadores de coches** frente a derivaciones y contactos indirectos. Es un elemento de seguridad esencial en cualquier instalación eléctrica de taller, cumpliendo normativa europea vigente.

Funciones clave:

- Corte inmediato del suministro en caso de fugas eléctricas
- Evita riesgos para los operarios y los vehículos en mantenimiento
- Aumenta la fiabilidad y seguridad de los elevadores electrohidráulicos y electromecánicos

Características técnicas:

- Tensión: 230/400 V
- Intensidad nominal: 40 A
- Sensibilidad: 30 mA
- Tipo: AC – 2 polos
- Cumple normativa: EN/IEC 61008

Compatible con cuadros de control estándar para elevadores monofásicos y trifásicos de múltiples fabricantes.

Recomendado para: Instaladores eléctricos, técnicos de mantenimiento y talleres que deseen garantizar la máxima protección en sus instalaciones.

Ver tipos...



RECLIFT251



RECLIFT251



RECLIFT251



RECLIFT251



RECLIFT252



RECLIFT252

