



NOMBRE: Extractor mecánico de 2 garras

REF.: TMT00L007

REF: **TM52025PM52** - 2 tons **111,00 €** sin IVA.

REF: **TM52025PM102** - 5 tons **187,00 €** sin IVA.

REF: **TM52025PM152** - 10 tons **374,00 €** sin IVA.

DESCRIPCION:

Extractores de 2 patas, especialmente diseñados para uso en vehículos industriales. El montaje de estos **extractores de patas** es sencillo, se ajustan pues a la medida necesitada.

DESCRIPCION LARGA:

Extractores de 2 patas, especialmente diseñados para uso en vehículos industriales

El eje central de apoyo con una rosca ancha, lo que hace avanzar más con seguridad durante la extracción. Las garras son reversibles, para poder extraer rodamientos internos y externos.

El montaje de estos **extractores de patas** es sencillo, se ajustan pues se ajustan a la altura necesitada.

Extractores fabricados con el resistente acero S45C. Un kit con una gran relación calidad precio, buen mecanizado y gran acabado. Las patas de los extractores son gruesas así como el puente y la rosca del eje de apoyo, lo que los hace muy resistentes.

Catacterísticas

- - Material: Acero carbono S45C.
- - Acabado en Níquel zioncado anticorrosivo.
- - Garras reversibles.
- - Mecanizado con rosca central ancha.
- - Punta de apoyo centarl cónica.

MEDIDAS:

TM52025PM52 de 2 toneladas

Diámetro máx.: 80mm

Altura de patas 120mm

Diámetro husillo: 5/8-11h

TM52025PM102 de 5 toneladas

Diámetro máx.: 160mm

Altura de patas 250mm
Diámetro husillo: 3/4-10h

TM52025PM152 de 10 toneladas

Diámetro máx.: 230mm
Altura de patas 380mm
Diámetro husillo: 7/8-14h

[img-19765-left-thickbox_default]

**VER
MEDIDAS**



2 Toneladas



5 Toneladas



10 Toneladas



