



NOMBRE: Extractor mecánico de 2 y 3 patas para rodamientos 2T 5T y 10 toneladas

REF.: TMT00L008

REF: **TM52025PM50** - 2 tons **124,00 €** sin IVA.

REF: **TM52025PM100** - 5 tons **191,00 €** sin IVA.

REF: **TM52025PM155** - 10 tons **535,00 €** sin IVA.

DESCRIPCION:

Extractor mecánico de **2 y 3 patas** para extracción de rodamientos, casquillos, engranajes y piezas de ajuste. Disponible en **2T, 5T y 10T**. Fabricado en **acero forjado endurecido** y equipado con **rosca fina** para una fuerza de tiro elevada.

DESCRIPCION LARGA:

El extractor mecánico **TMT00L008** es una herramienta profesional diseñada para la extracción de **rodamientos, engranajes, casquillos, machos de roscar** y otros componentes ajustados. Su diseño permite configurarlo tanto en **2 patas** como en **3 patas**, ofreciendo versatilidad según el espacio de trabajo y la aplicación. Las patas y el soporte roscado están **forjados por estampación** en acero de alta calidad y posteriormente **endurecidos al fuego**, garantizando una gran resistencia y durabilidad incluso en usos exigentes en vehículos industriales. La rosca fina del husillo asegura una **gran fuerza de tiro** y precisión durante la extracción. Las mordazas están fabricadas en **acero al vanadio** de alta resistencia.

VERSIONES DISPONIBLES SEGÚN PDF

TM52025PM50 – 2 Toneladas

- Diámetro máximo de trabajo: **80 mm**
- Altura de patas: **120 mm**
- Diámetro de husillo: **5/8 - 11h**

TM52025PM100 – 5 Toneladas

- Diámetro máximo de trabajo: **160 mm**
- Altura de patas: **250 mm**
- Diámetro de husillo: **3/4 - 10h**

TM52025PM155 – 10 Toneladas

- Diámetro máximo de trabajo: **230 mm**
- Altura de patas: **380 mm**

- Diámetro de husillo: 7/8 - 6h

APLICACIONES

- Alternadores
- Generadores
- Electrodomésticos
- Herramientas eléctricas
- Bombas
- Motores industriales

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Acero estampado y endurecido
- Mordazas de acero al vanadio
- Configuración de 2 o 3 patas intercambiables
- Rosca fina para máxima fuerza de extracción

Las imágenes de la página 2 del PDF muestran claramente los tres modelos (2T, 5T y 10T) y sus diferencias en tamaño y capacidad.

**VER
MEDIDAS**



2 Toneladas



5 Toneladas



10 Toneladas

