



NOMBRE: Cilindro hidráulico de acero con pistón hueco

REF.: TM55R

REF: **TM55RCH1050** - 10 tons **216,00 €** sin IVA.

REF: **TM55RCH2050** - 20 tons **315,00 €** sin IVA.

REF: **TM55RCH3050** - 30 tons **425,00 €** sin IVA.

REF: **TM55RSC100150S** - 100 tons **1.091,00 €** sin IVA.

DESCRIPCION:

Cilindro hidráulico de acero con pistón hueco, diseñado para trabajos de reparación, tracción y compresión en maquinaria pesada.

DESCRIPCION LARGA:

Cilindro hidráulico de acero con pistón hueco

Los cilindros de vástago hueco son muy adecuados en los trabajos de reparación de maquinaria pesada. Los cilindros de vástago hueco puede ser usados como tuerca hidráulica mediante tirante, arandela y tuerca. Los cilindros de vástago hueco aportan muchas posibilidades de aplicación pues pueden trabajar como cilindros de tracción o de compresión. El pistón del cilindro se puede usar totalmente hasta el final de su carrera.

Diferentes potencias:

TM55RCH1050: 10 toneladas

TM55RCH2050: 20 toneladas

TM55RCH3050: 30 toneladas

TM55RSC100150S: 100 toneladas

Fabricación : Cuerpo del cilindro fabricado en acero, pavonado. El émbolo y el vástago del émbolo han sido templados por cementación y rectificadas posteriormente. Incorpora muelle de retroceso. Filtro de aire . Dispone de dos rascadores contra la penetración de suciedades y tornillo para la purga.

CARACTERÍSTICAS TM55RCH1050: 10 toneladas

- Presión: 10 toneladas
- Diametro del agujero pasante: 19 mm

- Carrera: +50mm
- Diámetro interior : Ø19mm
- Diámetro exterior: Ø89mm
- **Rosca ext. cilindro: M88 x 150**
- Altura con el piston recogido: 145mm
- Peso: 3,7kg

CARACTERÍSTICAS TM55RCH2050: 20 toneladas

- Presión: 20 toneladas
- Diámetro del agujero pasante: 27 mm
- Carrera: +50mm
- Diámetro interior : Ø27mm
- Diámetro exterior: Ø109mm
- **Rosca ext. cilindro: M108 x 200**
- Altura con el piston recogido: 160mm
- Peso: 8,4kg

CARACTERÍSTICAS TM55RCH3050: 30 toneladas:

- Presión: 30 toneladas
- Diámetro del agujero pasante: 33 mm
- Carrera: +50mm
- Diámetro interior : Ø32mm
- Diámetro exterior: Ø120mm
- **Rosca ext. cilindro: M118x2**
- Altura con el piston recogido: 180mm
- Peso: 11,2kg

CARACTERÍSTICAS TM55RSC100150S: 100 toneladas:

- Presión: 100 toneladas
- **ESTA OPCION NO ES HUECO, NO TIENE AGUJERO PASANTE**
- Diámetro: Ø230 mm
- Altura con el piston recogido: 292mm
- Carrera: +150mm
- **Rosca ext. cilindro: M178x3**
- Longitud rosca ext. cilindro: 70mm
- Peso: 47kg



