



NOMBRE: **Extractor universal de rótulas axiales y rótulas de dirección interior Ø33-42 mm**

REF.: 3829

Precio final: 29,95 € sin IVA

36,24 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Extractor universal para rótulas axiales y de dirección interior Ø33-42 mm, fabricado en acero cromo-molibdeno de alta resistencia.

DESCRIPCION LARGA:

El **extractor de rótulas axiales y rótulas de dirección interior universal** es una herramienta imprescindible para talleres profesionales de automoción. Diseñado específicamente para facilitar la extracción de la mayoría de precaps (rótulas axiales o barras de acoplamiento interior), permite trabajar de forma rápida, eficaz y segura.

Este útil es capaz de adaptarse y desmontar:

- Tuercas redondas con dos caras planas
- Tuercas redondas sin caras planas
- Tuercas octogonales
- Tuercas hexagonales
- Rótulas con diámetros comprendidos entre Ø33 y Ø42 mm

Fabricado en **cromo-molibdeno de alta resistencia**, ofrece durabilidad y gran capacidad de apriete, incluso en trabajos exigentes. Además, su diseño compacto permite trabajar cómodamente en espacios reducidos, accediendo por el paso de rueda sin necesidad de desmontar la cremallera ni el piñón.

Constituido por:

- Dos anillos endurecidos para un firme agarre y soportar altos pares de apriete.
- Cuadradillo de accionamiento de 1/2", para su uso con carraca de 1/2".

Especificaciones técnicas:

- Rango válido: Ø33 - Ø42 mm

- Material: Acero cromo-molibdeno
- Peso: 550 g
- Uso: Extracción e instalación de rótulas axiales y barras de acoplamiento interior

Ventajas para el mecánico:

- Ahorra tiempo al no requerir desmontar la cremallera.
- Extracción rápida y eficaz en rótulas de difícil acceso.
- Construcción robusta para uso intensivo en taller.
- Adaptable a múltiples medidas de rótulas y tuercas.

Preguntas Frecuentes

¿Para qué medidas de rótulas es válido este extractor?

Está diseñado para trabajar con rótulas y tuercas de Ø33 a Ø42 mm, cubriendo una amplia variedad de aplicaciones en turismos y vehículos comerciales.

¿Qué ventajas ofrece frente a otros extractores?

Su diseño universal permite adaptarse a diferentes formas de tuercas (redondas, hexagonales, octogonales) sin necesidad de herramientas adicionales.

¿Es necesario desmontar la cremallera de dirección para usarlo?

No, gracias a su diseño compacto puede utilizarse accediendo por el paso de rueda, evitando desmontajes innecesarios.

¿Qué tipo de herramienta necesito para accionarlo?

Dispone de cuadradillo de 1/2", por lo que es compatible con carracas y llaves de vaso estándar de 1/2".

¿De qué material está fabricado?

Está fabricado en acero cromo-molibdeno de alta resistencia, lo que asegura gran durabilidad y capacidad de apriete en uso intensivo.



