



NOMBRE: Útil para montaje y desmontaje del filtro de partículas DOBLE en SCANIA DC16 V8

REF.: TM3263984

Precio final: 705,00 € sin IVA
853,05 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Útil específico para el montaje y desmontaje seguro del filtro de partículas doble en motores SCANIA DC16 V8 Euro 6.

DESCRIPCION LARGA:

Herramienta para **montaje y desmontaje** del filtro de partículas **doble** en SCANIA DC16 V8

Los sistemas ATS para camiones Scania Euro 6 han sido diseñados con Unidades DPF y DOC reemplazables.

OEM: 2 263 984, 2263984, 2765198 , 2765199 , 2765200

Vea el video de uso de la herramienta!!!

MONTAJE DE LA HERRAMIENTA :

1. Monte el soporte (A) en los orificios del silenciador. Monte el tornillo de extracción (B). Monte una arandela y una tuerca (C) de modo que se apoyen en el interior del soporte. Apriete el tornillo de extracción de manera que sujete la cubierta (3) en su posición cuando se desmonta la abrazadera en V en el siguiente paso.
2. Desmonte los tornillos que sujetan el filtro de partículas.
3. Monte la placa de presión (A) en el filtro de partículas. En caso necesario, doble los soportes del filtro de partículas con un destornillador para que el mandril se enganche adecuadamente en los soportes. Monte el tornillo de extracción (B) en la placa de presión (A) y bloquéelo con el vástago de cierre (C). Monte una arandela y una tuerca (C) de modo que se apoyen en el exterior del soporte.
4. Desenrosque el filtro de partículas con una llave de estrella de 30mm.
5. Desmonte la placa de presión, el tornillo de extracción y el soporte. Si es necesario, utilice un destornillador para desenganchar la placa de presión del soporte del filtro de partículas.
6. Desmonte con cuidado el filtro de partículas del silenciador y colóquelo en el embalaje junto al filtro de partículas

nuevo.

Es importante, tras los trabajos realizados comprobar la estanquidad con el comprobador de la presión del filtro partículas SCANIA, referencia TM32284630

