



NOMBRE: **Extractor de rótulas para vehículos comerciales
32 mm (con ventana)**

REF.: 10876

Precio final: 89,95 € sin IVA
108,84 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Extractor de rótulas de 32 mm con ventana, diseñado para desmontar brazos y rótulas en vehículos comerciales y camiones ligeros de 3,5 a 8,8 toneladas.

DESCRIPCION LARGA:

El **extractor de rótulas 32 mm con ventana** es una herramienta profesional robusta, diseñada para la extracción precisa y segura de rótulas y brazos de dirección en vehículos comerciales y camiones ligeros. Su diseño con ventana permite un mejor acceso y visibilidad en zonas de trabajo reducidas.

Fabricado en acero tratado de alta resistencia, garantiza durabilidad, rigidez y un rendimiento óptimo incluso bajo uso intensivo. Este extractor permite aplicar fuerza de manera uniforme, evitando daños en la rótula o el alojamiento del brazo de suspensión.

Aplicaciones:

- Vehículos comerciales ligeros.
- Camiones con peso entre 3,5 y 8,8 toneladas.

Especificaciones técnicas:

- Apertura de mandíbula: 32 mm
- Profundidad de la mandíbula: 69 mm
- Altura interior: 92 mm
- Ancho de tuerca: 26 mm
- Altura ajustable: 160–230 mm

Gracias a su diseño compacto y a la apertura de 32 mm, este extractor se adapta a diferentes tipos de rótulas y brazos de dirección, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en talleres de vehículos industriales y comerciales.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Para qué tipo de vehículos se recomienda este extractor?

Está diseñado para vehículos comerciales y camiones ligeros con un peso comprendido entre **3,5 y 8,8 toneladas**.

¿Qué significa que tiene “ventana”?

El diseño con ventana permite una mejor visibilidad y acceso al punto de extracción, facilitando la alineación y reduciendo el riesgo de dañar las piezas adyacentes.

¿Cuál es la apertura de la mandíbula?

La apertura de la mandíbula es de **32 mm**, lo que lo hace compatible con la mayoría de rótulas de dirección de vehículos comerciales.

¿Está fabricado en acero resistente?

Sí, está fabricado en **acero de alta resistencia tratado térmicamente** para soportar altos pares de apriete y ofrecer una larga vida útil en uso profesional.



