



NOMBRE: **Extractor e instalador de silentblock delantero superior VAG sin desmontar el brazo**

REF.: 10905

Precio final: 275,95 € sin IVA

333,90 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Extractor e instalador para **silentblocks del brazo delantero superior** del grupo **VAG**, diseñado para trabajar **in situ** sin necesidad de desmontar el brazo de suspensión. Incluye **maletín** de almacenamiento.

DESCRIPCION LARGA:

Este extractor e instalador permite sustituir los **silentblocks del brazo delantero superior** en vehículos del grupo VAG sin necesidad de desmontar el brazo de control. Esta característica evita la manipulación del **perno superior**, que con frecuencia está agarrotado y puede romperse durante una extracción tradicional, lo que supone un ahorro de tiempo y una intervención mucho más segura.

El diseño del kit permite realizar tanto la extracción como la instalación del casquillo directamente en el vehículo. Todo el conjunto se suministra en un **maletín organizado**, ideal para talleres que requieren eficiencia y rapidez en operaciones de suspensión.

Aplicaciones compatibles:

Audi

- A4 B5 (95–01)
- A4 B6 (01–06)
- A4 B7 (04–09)
- A4 B8 (08–16)
- A4 B9 (2016–)
- A5 (07–17)
- A6 (99–18)
- A8 (98–02)
- AllRoad (03–05)
- Q5 (12–17)

Volkswagen

- Passat (98–05)

Skoda

- Superb (01–08)

Seat

- Exeo B7 (08–13)

Ventajas para el taller:

- No requiere desmontar el brazo de suspensión
- Evita roturas del perno superior
- Rápido, eficiente y seguro
- Suministrado en maletín para fácil transporte y organización
- Ideal para intervenciones repetitivas en suspensiones VAG

Preguntas frecuentes (FAQs):

¿Se puede usar con pistola de impacto?

No se recomienda. El uso debe ser **manual** para evitar dañar los husillos y las roscas del kit.

¿Sirve también para silentblocks de otros brazos?

No, está diseñado específicamente para el **brazo delantero superior** en los modelos indicados.

¿Es necesario engrasar los componentes?

Sí, es recomendable lubricar los husillos y adaptadores antes del uso para asegurar una extracción suave y prolongar la vida útil del kit.

¿Puede usarse sin elevar el vehículo?

No. El vehículo debe estar correctamente elevado, con el brazo en posición accesible para trabajar con seguridad.



