



NOMBRE: Vaso para instalar el retén del engranaje angular del diferencial VOLVO

REF.: 10836

Precio final: 41,95 € sin IVA

50,76 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Vaso especial para la **tuerca de ajuste de precarga** del **engranaje angular del diferencial Volvo**. Corresponde a la herramienta de servicio **OEM 9995371** y permite **aflojar y volver a montar la tuerca** sin dañarla ni cruzar las roscas finas, asegurando un trabajo profesional en una amplia gama de turismos Volvo.

DESCRIPCION LARGA:

El **vaso para la tuerca del engranaje angular del diferencial Volvo** es la herramienta específica que necesita el taller para trabajar con seguridad sobre el engranaje angular del eje delantero en numerosos modelos de la marca. Está diseñado según la herramienta de servicio especial **Volvo 9995371** y es la **única forma de quitar la tuerca de ajuste de precarga sin dañarla**, manteniendo intactas sus roscas finas y el asiento del retén.

Su geometría se adapta exactamente a la **tuerca de sellado del diferencial**, permitiendo tanto el **desmontaje** como la **instalación recta** de la tuerca. De este modo se evita cruzar las roscas, se preserva el ajuste de precarga del engranaje angular y se garantiza una reparación fiable y duradera.

Equivalencia OEM:

- OEM: 9995371

Aplicaciones en vehículos Volvo:

- Volvo 850
- Volvo 940
- Volvo 940 SE
- Volvo 960
- Volvo S60 (hasta 2009)
- Volvo S70
- Volvo S80 (hasta 2006)

- Volvo V70 (hasta 2000)
- Volvo V70 (2000–2008)
- Volvo V70 XC (hasta 2000)
- Volvo V70 XC (desde 2001) / XC70 (hasta 2007)
- Volvo XC90

Función principal de la herramienta:

- Servicio de la **tuerca de sellado y precarga** del engranaje angular del diferencial
- **Aflojar** la tuerca sin marcarla ni deformarla
- **Instalar de nuevo la tuerca recta**, evitando cruzar las roscas finas
- Proteger el alojamiento del retén y el cuerpo del engranaje angular

Ventajas para el taller:

- Herramienta dedicada para **diferenciales angulares Volvo**
- Evita daños en una tuerca de rosca fina difícil de sustituir
- Facilita el trabajo sobre el retén y el sellado del diferencial
- Mejora la precisión del ajuste de precarga y la fiabilidad del conjunto
- Ahorra tiempo frente a soluciones improvisadas que pueden dañar el componente

Uso recomendado:

- Intervenciones en el **engranaje angular** del diferencial (cambio de retén, revisión de fugas, reparación del conjunto)
- Trabajos en el sistema de transmisión delantera en los modelos indicados
- Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en talleres especializados en **Volvo**

Este **vaso para tuerca del engranaje angular del diferencial Volvo** es un elemento imprescindible de utillaje profesional para cualquier taller que realice trabajos en la transmisión y el diferencial de turismos Volvo, asegurando una intervención segura, precisa y respetuosa con los componentes originales.

Preguntas frecuentes:

¿Por qué no debo usar un vaso estándar?

La tuerca de precarga del engranaje angular Volvo tiene **roscas finas y un perfil específico**. Un vaso estándar puede dañarla o deformarla, mientras que este vaso reproduce la herramienta **OEM 9995371** y se adapta exactamente a su geometría.

¿La herramienta sirve para montar de nuevo la tuerca?

Sí, este vaso está pensado tanto para **aflojar** como para **instalar** la tuerca. Garantiza que se monte recta, evitando cruzar la rosca y asegurando el ajuste correcto de precarga.

¿En qué modelos de Volvo puedo usarla?

Es válida para una amplia gama de turismos Volvo: **850, 940, 940 SE, 960, S60, S70, S80, V70, V70 XC / XC70 y XC90**, siempre que equipen el engranaje angular correspondiente.

¿Es realmente necesaria una herramienta específica?

Sí. El fabricante indica que esta es la **única herramienta** capaz de quitar la tuerca de ajuste de precarga sin dañarla, por lo que resulta esencial para un servicio profesional del diferencial angular Volvo.

