



NOMBRE: Pistola neumática angular de impacto de 1/2".
612 Nm. Rotación 360x360°

REF.: 10885

Precio final: 289,00 € sin IVA
349,69 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Para utilizarse en lugares en los que otros tipos de atornilladores de impacto no pueden utilizarse. Multi giratoria, para zonas de trabajo de difícil acceso

DESCRIPCION LARGA:

Llave angular de impacto neumática 1/2" 34-612 Nm

La llave de impacto angular se destaca por su diseño ligero y compacto, con un alto par máximo de 612 Nm, gracias a la reubicación del motor de aire y el mecanismo de impacto en la cabeza de la herramienta. Esta disposición única, junto con un martillo de gran tamaño y un mecanismo de accionamiento directo, la hace más resistente y apta para trabajos de alta demanda en comparación con otros modelos.

A pesar de pesar solo 1.28 kg, permite trabajar durante tiempos prolongados sin sentir fatiga.

Además, al no contar con un sistema de engranajes angulares, es más eficiente, optimizando el uso del aire y garantizando una mayor durabilidad.

Características Principales:

Diseño Compacto: Herramienta de tamaño reducido y diseño miniatura, ideal para un manejo sencillo y eficaz. Múltiples giros de rotación 360° en todos los sentidos

Velocidades Ajustables: Ofrece 3 velocidades distintas tanto para rotación hacia adelante como hacia atrás, garantizando precisión en cada tarea.

Interruptor de Botón: Incorpora un interruptor de botón para una operatividad intuitiva y cómoda.

Mantenimiento Sencillo: Su entrada de aire cuenta con una malla filtrante. Al añadir aceite neumático diariamente, se garantiza un rendimiento óptimo y se prolonga la vida útil de la herramienta

Carcasa de aluminio, para un peso reducido

El gatillo de accionamiento progresivo permite una entrega precisa de la potencia y velocidad.
Su mango ergonómico de material compuesto se adapta fácilmente a la mano y protege contra el frío
Motor de acero

El mecanismo de impacto evita la reacción de par, martillo tipo JUMBO
Longitud 240 mm desde la cabeza del mecanismo de percusión hasta el final del mango
Cabeza del delantero: 88 mm de atrás a cuadrado
Cabeza del delantero: 30 mm de lado a centro
Consumo de aire 200 - 450 litros por minuto
Manguera de aire mínima necesaria diámetro interior de 10 mm
Presión de aire mínimo necesario 6 / 90 PSI
Diseño en ángulo corto y compacto

Datos técnicos

Tamaño del perfil de funcionamiento, sistema métrico 12,5 mm Tamaño del perfil de accionamiento, sistema anglosajón 1/2 " Perfil de funcionamiento Cuadrado externo **Peso bruto** 1628 g Velocidad máxima del motor 8000 r/min Par de giro de trabajo máx. 610 Nm Presión de trabajo 6,2 bar Sentido de giro Derecha/izquierda Conexión de aire comprimido 1/4 " Consumo de aire 226 l/min Nivel de presión sonora máx. 87,62 dB(A) Nivel de potencia sonora máx. 97,78 dB(A) Par de apriete 450 Nm Par de afloje máx. 650 Nm



