



NOMBRE: Elevador de taller de tijeras de 3 tons. para elevación de 1 metro de altura

REF.: 9817MO

Precio final: 2.099,00 € sin IVA
2.539,79 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Elevador de tijeras robusto, monoblock, para elevar hasta 3 tons. y hasta 1 metro de altura. Especial para trabajos de cambio de neumáticos, trabajos de chapistería y locales en los que no hay altura suficiente

220V monofásico. No requiere anclaje al suelo y además se puede mover.

No requiere montaje, se sirve premontado al 90%

DESCRIPCION LARGA:

Especial para trabajos de cambio de neumáticos, trabajos de chapistería y locales en los que no hay altura suficiente

El elevador se puede mover fácilmente con el kit móvil (incluido) y se puede colocar sobre cualquier superficie lo suficientemente firme y plana, como por ejemplo: gres de suelo, asfalto, adoquines y hormigón.

Bloqueo mecánico de seguridad a medida que va subiendo

Con 4 rampas de acceso que además se pueden bloquear para aumentar la longitud de las pasarelas

Disponemos de servicio de montaje por 400-500 euros adicionales (+ IVA), pero en este modelo no lo consideramos necesario, **pues se sirve premontado al 90%**

CARACTERISTICAS:

- 1ª calidad en todos los procesos y componentes e fabricación con certificado CE, de gran calidad y sólida construcción
- Fabricado según ISO 9001
- Plataformas planas, con solo 11 cm de grosor al suelo
- Control mecánico de sincronización de ambas plataformas.
- 2 cilindros hidráulicos de gran potencia y suavidad en su elevación.

- Bloqueos de seguridad mecánicos a medida que va subiendo.
- Desbloqueo automático para bajar desde la botonera
- Alarma acústica durante la bajada para protección de los pies y de la zona de trabajo.
- Protección perimetral para los pies alrededor de las plataformas
- 3000 Kg de capacidad de carga, sirve también para 4x4
- Requiere 6-8 litros de aceite hidráulico LHM46 (NO INCLUIDO)
- **4 tacos de goma de 40 mm de altura incluidos**

DATOS TECNICOS:

Capacidad de carga CE 3000 kg Elevación máx. 1000 mm Altura mín. 110 mm Tiempo elev.-desc 20/20 seg.

Alimentación 220V MONOFASICO Potencia de motor 2,2 kW MONOFASICO Fusible 16 A Peso 500 kg



