



NOMBRE: **Equilibradora de ruedas semiautomática, 220V.
display digital y múltiples programas de equilibrado.**

REF.: 9022MO

Precio final: 831,25 € sin IVA
1.005,81 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Equilibradora de ruedas semiautomática con diseño robusto, display digital y múltiples programas de equilibrado. Ideal para talleres profesionales.

DESCRIPCION LARGA:

La **Equilibradora de Ruedas Semiautomática** combina ingeniería alemana certificada con un diseño moderno y fácil de usar. Su construcción robusta y su tecnología avanzada hacen de este equipo una herramienta esencial para talleres de neumáticos y automoción. **Características Principales**

- **Calidad alemana con certificación CE:** Fabricada bajo los estándares **ISO 9001** para garantizar durabilidad y precisión.
- **Múltiples programas de equilibrado:**
 - Normal, estático y dinámico.
 - ALU1, ALU2, ALU3 para llantas de aluminio.
 - Programa especial para motocicletas.
- **Funciones avanzadas:**
 - Display digital de fácil lectura para un equilibrado estático y dinámico.
 - Programas de calibración y auto diagnóstico integrados para un rendimiento óptimo.
- **Diseño práctico y funcional:**
 - 11 recipientes para contrapesas y soportes laterales para conos y herramientas.
 - Montaje sencillo gracias al premontaje del 80%. Opción de montaje profesional por 200 € (+IVA).

Accesorios Incluidos

- 4 conos para diferentes tamaños de ruedas.
- Medidor de llantas.

- Alicate y martillo para contrapesas.
- Palomilla de apriete con función rápida.
- Contrapesa de calibración de 100 gramos.

Datos Técnicos

- **Ancho de llanta:** 1,5" hasta 20".
- **Diámetro de llanta:** 10" hasta 24".
- **Peso máximo por rueda:** 65 kg.
- **Diámetro del agujero central de la llanta:** 36-135 mm.
- **Precisión de equilibrado:** +/- 1 gramo.
- **Tiempo de ciclo:** 4-7 segundos.
- **Alimentación:** 230V monofásica.
- **Nivel de ruido:**
- **Peso total:** 92 kg.
- **Diámetro del eje:** Ø 36 mm.

Ventajas Clave

1. **Precisión y rapidez:** Equilibra ruedas con una precisión de +/- 1 gramo en tan solo 4-7 segundos.
2. **Versatilidad:** Compatible con llantas de 10" a 24" y con un ancho de hasta 20".
3. **Diseño robusto y ergonómico:** Construcción duradera con compartimentos para herramientas y contrapesas.
4. **Facilidad de uso:** Pantalla digital intuitiva y programas automatizados que simplifican el trabajo en el taller.

Consigue esta equilibradora de ruedas semiautomática con calidad alemana. Maximiza la eficiencia y precisión de tu taller hoy mismo.



