



NOMBRE: **Extractor hidráulico universal para Kingpin**

REF.: KS1

Precio final: 7.701,00 € sin IVA

9.318,21 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Kit hidráulico para desmontaje de pasadores de eje (kingpin) sin esfuerzo. Compatible con camiones y autobuses. Hasta 70 toneladas de capacidad.

DESCRIPCION LARGA:

El **Extractor universal de Kingpin** es una solución profesional diseñada para el reemplazo rápido, seguro y sin esfuerzo de pasadores cónicos o rectos (kingpins), casquillos de barra de tiro, bujes de muelle y anillos de bloqueo en vehículos industriales.

Este sistema hidráulico permite realizar el trabajo **sin desmontar el eje completo, sin necesidad de aplicar calor ni levantar el vehículo**, lo que reduce el riesgo de lesiones y mejora la eficiencia del operario.

Su diseño ergonómico está pensado para adaptarse a la mayoría de configuraciones de pasadores de dirección, incluidos los **kingpins cónicos**, garantizando una extracción controlada incluso en condiciones de acceso limitado, como suele ocurrir en **autobuses o cabezas tractoras**.

Características destacadas:

- Compatible con la **mayoría de kingpins del mercado**, incluidos cónicos y rectos.
- **Sin desmontajes** innecesarios del eje o piezas estructurales.
- Permite aplicar **golpes de martillo sobre el cilindro en dirección del empuje** para reforzar la extracción si es necesario.
- Elimina el riesgo de lesiones derivadas de herramientas manuales o procedimientos inseguros.
- Ideal para **camiones, autobuses, vehículos industriales y semirremolques**.
- Robusta construcción que garantiza **larga vida útil y fiabilidad** en el taller.
-

Ventajas de uso:

- Mejora la **seguridad laboral** en el desmontaje de kingpins.
- Ahorro de tiempo: reduce drásticamente el esfuerzo manual y las tareas previas.
- Operación posible por un **solo operario**.
- **No requiere calefacción**, gatos ni desmontaje de suspensión.
-

Especificaciones técnicas:

- **Peso aproximado:** consultar según configuración
- **Carrera del cilindro:** no especificada
- **Medidas:** no especificadas
- **Capacidad hidráulica:** **45T o 70T** (según el modelo)
- **Martilleo compatible:** sí, se permite aplicar impactos sobre el casquillo de presión
- *Los impactos de martillo sobre el casquillo multiplican por tres la capacidad efectiva del sistema*

