



NOMBRE: Casquillo para el montaje de rodamientos de
rueda para SAF, Ø 82 mm

REF.: TM31415186

Precio final: 125,00 € sin IVA
151,25 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Casquillo profesional para el **montaje y desmontaje de rodamientos de rueda compactos SAF Ø82 mm**. Fabricado en acero especial para herramientas y equipado con rosca derecha e izquierda para aplicaciones en ejes SAF.

DESCRIPCION LARGA:

El casquillo para montaje de rodamientos de rueda SAF Ø82 mm ha sido diseñado específicamente para operaciones profesionales de desmontaje e instalación de rodamientos compactos con cubo de rueda en ejes SAF.

Gracias a su construcción robusta y fabricación en **acero especial para herramientas**, este útil ofrece una elevada resistencia mecánica y una gran durabilidad incluso en trabajos intensivos de taller.

El diseño incorpora **rosca derecha e izquierda**, permitiendo una adaptación precisa a diferentes configuraciones de montaje y desmontaje de rodamientos en sistemas SAF.

Características técnicas:

- Aplicación para ejes SAF
- Compatible con rodamientos compactos de rueda
- Diámetro: Ø 82 mm
- Rosca: M78 x 1,5 mm
- Rosca derecha e izquierda
- Fabricación en acero especial
- Construcción robusta para uso profesional

Aplicaciones:

- Montaje de rodamientos de rueda SAF
- Desmontaje de rodamientos compactos
- Trabajos de mantenimiento de ejes
- Reparación de cubos de rueda
- Talleres de vehículo industrial y remolques

Preguntas frecuentes:

¿Para qué tipo de ejes está diseñado?

Este casquillo está diseñado específicamente para aplicaciones en ejes SAF.

¿Qué diámetro de rodamiento admite?

Está preparado para rodamientos compactos de Ø82 mm.

¿Qué ventaja ofrece la doble rosca?

Permite trabajar con configuraciones de rosca derecha e izquierda, facilitando distintas operaciones de montaje y desmontaje.

¿Es apto para uso profesional intensivo?

Sí, su fabricación en acero especial y su diseño robusto están orientados a talleres profesionales.

