



NOMBRE: Manguito de montaje de rodamientos de rueda
para SAF, Ø 88 mm

REF.: TM314151887

Precio final: 125,00 € sin IVA
151,25 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Manguito profesional para el **montaje y desmontaje de rodamientos de rueda compactos SAF Ø88 mm**. Fabricado en acero especial para herramientas y diseñado para aplicaciones en ejes SAF con freno de tambor.

DESCRIPCION LARGA:

El manguito para montaje de rodamientos de rueda SAF Ø88 mm ha sido desarrollado para trabajos profesionales de desmontaje e instalación de rodamientos compactos con cubo de rueda en ejes SAF equipados con freno de tambor.

Gracias a su fabricación en **acero especial para herramientas**, este útil ofrece una elevada resistencia al desgaste y una gran robustez para soportar operaciones intensivas en talleres especializados en vehículo industrial y remolques.

El diseño incorpora **rosca derecha e izquierda**, facilitando el montaje y desmontaje seguro del conjunto del rodamiento compacto y mejorando la precisión durante las operaciones de mantenimiento.

Características técnicas:

- Aplicación específica para ejes SAF
- Compatible con freno de tambor
- Diámetro: Ø 88 mm
- Rosca: M78 x 1,5 mm
- Rosca derecha e izquierda
- Fabricación en acero especial
- Construcción reforzada para uso profesional

Aplicaciones:

- Montaje de rodamientos de rueda compactos
- Desmontaje de cubos de rueda SAF
- Reparación de ejes SAF
- Mantenimiento de sistemas de freno de tambor
- Talleres de vehículo industrial y remolques

Preguntas frecuentes:

¿Para qué tipo de ejes está diseñado?

Este manguito ha sido diseñado específicamente para ejes SAF con freno de tambor.

¿Qué diámetro de rodamiento admite?

Es compatible con rodamientos compactos de Ø88 mm.

¿Qué ventaja ofrece la doble rosca?

Permite trabajar tanto con rosca derecha como izquierda durante las operaciones de montaje y desmontaje.

¿Es apto para uso intensivo en taller?

Sí, su construcción robusta y el uso de acero especial garantizan una larga vida útil en aplicaciones profesionales.

